

Z ELEVATÖR Z ELEVATOR



Dökme , granüler ürünlerin dikey ve yatay olarak taşınması için kullanılan ideal bir makinedir. En önemli özelliği ürün taşıma sırasında ürüne kesinlikle zarar vermemesidir. Kırılganlığı yüksek bakliyat ürünlerinin taşınmasında kullanılmaktadır. Sabit ve seyyar modellerimiz vardır istenilen ölçülerde imal edilebilir.

Çalışma Prensibi

Makine Üzerine dökülen ürün birbiri ardına dizilmiş ve zincirler tarafından taşınan plastik kovalar aracılığı ile gideceği noktaya iletilir.

Z elevator is necessary for both vertical and diagonal transportation of all grains, seed and pulse crops. The most important characteristic of the machine is that it doesn't give any harm or damage to the product during transportation and the flexibility that this elevator have when distance is a challenge in plants. There are both fixed and portable models of the machine.

Working Principle

The product poured onto the machine manually or by a magnetic feeder. The crops conveyed to the arrival point, in a series of plastic buckets carried by chains. Bucket chain turns around 4 teeth pulley. Gear boxed electric engine size would vary according to the length of the elevator.

Ürünlerin zedelenmeden taşınmasını sağlar
PVC kovalı olup ergonomik bir yapıya sahiptir.